

ABZWEIGER F-TECHNIK 1000 MHz FÜR BK

- Für Innenmontage
- Anschlüsse: F-Buchsen
- Frequenzbereich 5-1000 MHz
- Druckguss-Gehäuse mit Erdungsklemme
- Schirmungsmaß > 100 dB, CLASS A
- Brummentkoppelt durch Trennkondensatoren



KLASSE
A
CLASS

Typ		STA 0186-6	STA 0186-8	STA 0186-12	STA 0186-16	STA 0186-20	STA 0186-24
Artikel-Nr.		10161259	10161260	10161261	10161262	10161263	57001683
Frequenzbereich	MHz	5 – 1000	5 – 1000	5 – 1000	5 – 1000	5 - 1000	5 - 1000
Abzweige		1	1	1	1	1	1
Abzweigdämpfung	± 1,0 dB	6	8	12	16	20	24
Durchgangsdämpfung							
5 – 470 MHz	dB	2,8	2,0	0,8	0,8	0,8	0,8
470 – 1000 MHz	dB	3,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Richtdämpfung	dB	> 23	> 25	> 26	> 32	> 32	> 32
Rückflussdämpfung	dB	> 18	> 20	> 20	> 20	> 20	> 20
Abmessungen B x H x T	mm	52 x 51 x 17	52 x 51 x 17	52 x 51 x 17	52 x 51 x 17	52 x 51 x 17	52 x 51 x 17
Gewicht	kg	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Typ		STA 0286-8	STA 0286-12	STA 0286-16	STA 0286-20
Artikel-Nr.		10161264	10161266	10161267	10161268
Frequenzbereich	MHz	5 – 1000	5 – 1000	5 – 1000	5 – 1000
Abzweige		2	2	2	2
Abzweigdämpfung	± 1,0 dB	8	12	16	20
Durchgangsdämpfung					
5 – 470 MHz	dB	3,8	1,8	0,8	0,8
470 – 1000 MHz	dB	4,2	2,0	1,5	1,0
Richtdämpfung	dB	> 28	> 25	> 28	> 32
Entkopplung	dB	> 28	> 27	> 30	> 30
Rückflussdämpfung	dB	> 20	> 20	> 20	> 20
Abmessungen B x H x T	mm	52 x 51 x 17	52 x 51 x 17	52 x 51 x 17	52 x 51 x 17
Gewicht	kg	0,05	0,05	0,05	0,05